

# Kosz przetładunkowy Trans-eXpress

**Trans-eXpress  
500**

**Praktyczny  
Wydajny  
Bezpieczny**



**PERARD**



Przy intensywnych żniwach o obsługi kombajnu potrzebna są 3 lub 4 przyczepy.

W przypadku zastosowania samochodów ciężarowych do transportu płodów rolnych, materiał najpierw musi być wysypany na ziemię a następnie przy zastosowaniu ładowarki załadowany na przyczepę.

W małych gospodarstwach występują ograniczenia co do ilości zatrudnionych osób przy zbiorach. Dzięki zastosowaniu Trans-Express materiał z wywrotki będzie transportowany od razu na ciężarówkę.

Zalety tego systemu zauważają duże spółdzielnie rolnicze, usługodawcy jak i duże farmy.

Z tym systemem 2 przyczepy o ładowności 12 ton mogą szybko i bezproblemowo zapełnić przyczepę ciężarówki bez straty czasu i dodatkowego ryzyka.

1 punkt przeładunku, wielu rolników może załadować tą sama ciężarówkę.



- Homologacja drogowa do 130 km/h (model drogowy – wybrane kraje)
- Dwie osie/hamulec najazdowy (model drogowy)
- Dyszel bezwładnościowy (model drogowy)
- 4 podpory robocze
- Błotniki/standardowe światła (model drogowy)
- Średnica ślimaka Ø500 mm
- Automatyczne biegi
- Przekładnia 1"3/4-Z6

- Wymienne sito
- Regulacja przepływu przez spust lub drzwi hydrauliczne
- Ścianki pod kątem aby uniknąć przepełnienia
- Flanka boczna odporna na uderzenie.
- Wersja BERSE dostępna do użytku z ramieniem
- Wysokość przeładunku 4m90
- Hydrauliczne składanie

Zapotrzebowanie na moc od 80KM (dla pojedynczego zsypu) do 130KM (z automatycznymi drzwiami).

Trans-Express 500 ma podwójną unoszoną oś (transport)

Oś w dolnym położeniu umożliwia przeładunek na małe wysokości.



## Dane techniczne

Długość zbiornika (w środku)  
Szerokość  
Wysokość (ślimak złożony)  
Wysokość przeładunku  
Pojemność kosza  
Średnica ślimaka  
Kratka wewnętrzna  
Zabezpieczenie wstrząsowe  
Napęd  
Koła  
Hamulce  
Prędkość

## T-E 500

3.80 m  
1.65 m  
2.10 m  
4.90 m  
3.8 m<sup>3</sup>  
Ø 500 mm  
Seryjnie  
Opcja  
Przekładnia/Łańcuch  
195/50 R13C  
Bezwładnościowy  
130 lub 25 km/h



Avenue de l'Europe  
Z.I. de Baleycourt  
F-55100 VERDUN

Tél: +33.(0)3.29.73.73.73

Fax: +33.(0)3.29.73.73.74

www.perard.fr - contact@perard.fr

08/16 - DC 39bPI - Dane i fotografie niehandlowe. Uwaga: wybór różnych opcji może zmniejszyć pojemność oraz ładowność. Niniejsza broszura przeznaczona jest do dystrybucji na całym świecie. Dostępność poszczególnych opcji ukazanych na fotografiach różni się w poszczególnych krajach.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

